



ИНН 7718810283, КПП 771801001

Юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, строение 1, офис 622.

Тел/факс (499) 944-4980, (495) 849-2474, E-mail: info@spotvi.ru;

www.spotvi.ru

Портативная осветительная башня TL-300 и PL-300

Оптимально спроектирована и оснащена аккумулятором большой емкости, обеспечивающим длительное освещение. Предназначена для освещения места аварии, дорожно-транспортного происшествия, эвакуационных выходов, мест работы штаба пожаротушения, постов безопасности газодымозащитной службы и для иных целей при пожаре и чрезвычайных ситуаций. Пользователи могут положиться на этот продукт для надежного и длительного освещения без необходимости частой подзарядки



TL-300



PL-300



- TL-300 и PS-300 можно быстро разложить или сложить для удобства эксплуатации. В сложенном состоянии помещается в отсеке пожарного или аварийно-спасательного автомобиля, штабном или оперативно-служебном автомобиле в багажном отделении.
- Сверхдлительная стойкость до 71 часа
- До 8000 лм (батарея) или 14 000 лм (переменный ток)
- Оборудование, соответствующее классу защиты IP66, может быть использовано в самых экстремальных условиях. Оно полностью защищено от пыли, а также может выдерживать мощные струи воды, направленные на него с любого направления под высоким давлением.
- Вес 8 кг (касаемо **TL-300**) и 9 кг (касаемо **PL-300**), изделия предназначены для удобства эксплуатации и транспортировки одним человеком
- Регулировка по высоте от 1,3 до 3,1 м. (касаемо **TL-300**) и от 1,6 до 3,4 м (касаемо **PL-300**) различные высоты могут быть отрегулированы в соответствии с потребностями.



Благодаря вращению головки светильника под разными углами пользователи могут свободно регулировать направление и угол света в соответствии со своими потребностями, достигая гибких и точных световых эффектов в соответствии с потребностями. (касаемо **TL-300**)



Биомиметический дизайн в виде лепестков для легкого сферического/полусферического осветительного прибора позволяет освещать 360 ° (касаемо **PL-300**)

Сверхнизкий центр тяжести в сочетании с выдвинутыми ногами легко справляется с сильным ветром и склонами



Двойные защищенные от дождя USB-выходы для одновременной зарядки двух устройств, в дождь или в солнечную погоду.

Продолжайте работать во время зарядки, крючок здесь может служить подставкой для телефона.



Подключите драйвер к защищенному от дождя порту, чтобы разблокировать максимальную яркость и плавное затемнение.

Зарядное устройство для литиевых батарей MC-1

Время зарядки: 95 минут (одиночный D24-54)

Рабочая температура: -10~50°C

Вход: 100–277 В переменного тока, 1,5 А.

Выход: 29,4 В 1 А

Рабочая влажность: 1~98%

Размер: 135x90x65 мм

Вес: 0,5 кг



Зарядное устройство для литиевых батарей MC-2

Время зарядки: 100 минут (одиночный D24-54)

Рабочая температура: -10~50°C

Вход: 100–277 В переменного тока, 1,5 А.

Выход: 29,2 В 2 А

Рабочая влажность: 1~98%

Размер: 251x154x153 мм

Вес: 0,8 кг



Автомобильное зарядное устройство для литиевых батарей CC-3

Вход: 12-24 В Макс.: 7 А

Выход: 29,4 В Макс. 2 А

Размер: 195x87x51 мм

Вес: 1,2 кг



Литий-ионные аккумуляторы Д24-54

Рабочая влажность: 1~98%

Размер: 113x102x101 мм

Вес: 0,9 кг

Номинальная емкость: 2,2 Ач

Рабочая температура: -10~50°C

Номинальная мощность : 54 Втч

Номинальное напряжение: 24,5 В

Срок службы батареи: 1000 раз

Номинальная мощность : 54 Втч



Литий-ионные аккумуляторы Д24-100

Рабочая влажность: 1~98%

Размер: 113x102x101 мм

Вес: 0,9 кг

Номинальная емкость: 4,0 Ач

Рабочая температура: -10~50°C

Номинальное напряжение: 24,5 В

Срок службы батареи: 1000 раз

Номинальная мощность : 98 Втч



*Эффективное и удобное мобильное освещение
сделает вашу работу более эффективной.*



ООО Компания «Спотви»

Тел/факс (499) 944-4980, (495) 849-2474,

E-mail: info@spotvi.ru;

www.spotvi.ru