



ИНН 7718810283, КПП 771801001

Юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, строение 1, офис 622.

Тел/факс (499) 944-4980, (495) 849-2474, E-mail: info@spotvi.ru;

[www.spotvi.ru](http://www.spotvi.ru)

## Портативная осветительная башня TL-100

Оптимально спроектирована и оснащена аккумулятором большой емкости, обеспечивающим длительное освещение. Предназначена для освещения места аварии, дорожно-транспортного происшествия, эвакуационных выходов, мест работы штаба пожаротушения, постов безопасности газодымозащитной службы и для иных целей при пожаре и чрезвычайных ситуаций. Пользователи могут положиться на этот продукт для надежного и длительного освещения без необходимости частой подзарядки



- TL-100 можно быстро разложить или сложить для удобства эксплуатации. В сложенном состоянии помещается в отсеке пожарного или аварийно-спасательного автомобиля, штабном или оперативно-служебном автомобиле в багажном отделении.
- Сверхдлительная стойкость до 45 часов
- До 4000 лм (батарея)
- Оборудование, соответствующее классу защиты IP66, может быть использовано в самых экстремальных условиях. Оно полностью защищено от пыли, а также может выдерживать мощные струи воды, направленные на него с любого направления под высоким давлением.
- Вес 3 кг, изделия предназначены для удобства эксплуатации и транспортировки одним человеком
- Регулировка по высоте до 1,4 м. различные высоты могут быть отрегулированы в соответствии с потребностями.



Встроенное демпфирование позволяет регулировать головку светильника без инструментов с точной настройкой и идеальными тактильными ощущениями.



### **Развернуть или свернуть за 1 секунду**

Возьмите и поднимите головку лампы на высоту 1,4 м для автоматической блокировки; нажмите вниз, чтобы сбросить и заблокировать.

### **Зарядное устройство для литиевых батарей MC-1**

Время зарядки: 95 минут (одиночный D24-54)

Рабочая температура: -10~50°C

Вход: 100–277 В переменного тока, 1,5 А.

Выход: 29,4 В 1 А

Рабочая влажность: 1~98%

Размер: 135x90x65 мм

Вес: 0,5 кг



### **Зарядное устройство для литиевых батарей MC-2**

Время зарядки: 100 минут (одиночный D24-54)

Рабочая температура: -10~50°C

Вход: 100–277 В переменного тока, 1,5 А.

Выход: 29,2 В 2 А

Рабочая влажность: 1~98%

Размер: 251x154x153 мм

Вес: 0,8 кг



### **Автомобильное зарядное устройство для литиевых батарей CC-3**

Вход: 12-24 В Макс.: 7 А

Выход: 29,4 В Макс. 2 А

Размер: 195x87x51 мм

Вес: 1,2 кг



### Литий-ионные аккумуляторы Д24-54

Рабочая влажность: 1~98%  
Размер: 113x102x101 мм  
Вес: 0,9 кг  
Номинальная емкость: 2,2 Ач

Рабочая температура: -10~50°C  
Номинальная мощность : 54 Втч  
Номинальное напряжение: 24,5 В

Срок службы батареи: 1000 раз  
Номинальная мощность : 54 Втч



### Литий-ионные аккумуляторы Д24-100

Рабочая влажность: 1~98%  
Размер: 113x102x101 мм  
Вес: 0,9 кг

Номинальная емкость: 4,0 Ач  
Рабочая температура: -10~50°C  
Номинальное напряжение: 24,5 В

Срок службы батареи: 1000 раз  
Номинальная мощность : 98 Втч



*Эффективное и удобное мобильное освещение  
сделает вашу работу более эффективной.*



ООО Компания «Спотви»

Тел/факс (499) 944-4980, (495) 849-2474,  
[www.spotvi.ru](http://www.spotvi.ru)

E-mail: [info@spotvi.ru](mailto:info@spotvi.ru);